



福泉專業空調清洗機 A380-2

Professional Cleaning Machine For Air Conditioner



一、使用安全須知

1. 非專業人員 請勿任意拆裝, 以免發生危險。
2. 主機不具防水, 請勿噴灑或浸於水或任何液體中, 勿放置露天, 室外或易潮濕的地方。
3. 當清洗機不開機或持續運轉不停時, 請檢查電池是否沒電或失效。
4. 當清洗機無法出水時, 請檢查噴頭或排水管是否堵塞。
5. 清洗機使用完畢請用清水清洗兩分鐘, 再關機, 避免藥劑殘留, 延長清洗機壽命。

個保條約-----

自購買日起馬達和電器設備壹年保固維修請寄達原廠。

- (1) 非使用於空調機型清洗操作、使用環境特殊者。
- (2) 使用不當或自行拆裝者。
- (3) 外觀因使用自然汙濁者。
- (4) 因天災地變, 鼠禍害所導致者。

二、注意事項

1. 本條款包含了有關您權利和義務以及可能對您適用的保修和責任限制的重要信息。一旦使用操作說明, 就表明您(客戶)接受並同意保證書條款。
2. 請遵照說明書上的操作說明安裝, 以保障消費者權益, 若有失誤, 由使用者(廠商)自負責, 與本公司無關。
3. 清洗機的操作使用, 會因使用環境或情況而有不同的壽命或效果, 若有特殊疑慮, 請斟酌是否使用, 或可與我們聯絡。

※如需購買新手把、馬達、機板等。請將整組清洗機送達原廠進行更換及設定, 費用視情況而定。

※本公司對產品均訂有零件更換保證期限, 超過期使用者, 本公司會以現行生產零件代為修理, 如無法維修尚請見諒。

※本保證書如遺失恕不補發敬請妥為保管。

三、使用方法/注意事項

① 先解鎖鎖扣→按壓啟動按鈕→每按壓一次→低壓→高壓→停止, 循環動作。

鎖扣 啟動按鈕

停止 低壓 高壓

弱、強、停噴水一鍵搞定

② 清洗機長時間未使用或水(藥水)過於黏稠使機器無法正常工作利用『噴壺』連接矽膠管並多次按壓使清水進入泵體沖洗即可恢復正常運作。

③ 請搭配福泉專用清洗槽、清洗罩, 配合使用更方便, 更便捷。
(清洗槽、清洗罩需自行購買)


④ 使用完畢後, 務必用清水清洗循環管路兩分鐘, 讓藥水不殘留在機內, 延長機器使用壽命。

四、產品配件



五、產品規格

產品名稱: 福泉智慧空調清洗機
 型號: A380-2
 電壓: AC100-240V 50/60HZ
 功率: 75W
 工作壓力: 12KG/cm²
 重量: 3.6KG
 最大流量: 低壓800(ml)
 高壓2400(ml)



- 配件:
1. 不鏽鋼噴管(室外清洗專用)
 2. PVC蛇皮管5M(含控制手把)
 3. 吸水矽膠管(含濾網、水管調整器)
 4. 無線設定棒
 5. 噴壺一個

六、故障排除

1. 無線設定系統:
 請將清洗機保持供電狀態→拔除無線設定孔塞→插入設定棒按壓8秒放開→再次按設定棒1秒放開→按啟動開關→泵啟動即完成無線設定設定完成後請將無線設定孔塞塞回原來位置(如果還是無法運作再重新設定一次)



2. 更換電池方法:

十字螺絲刀

電池2個

將四個固定螺絲旋開

1. 按壓6秒, 直到馬達聲音啟動