

小牛 YKM

350大斗

超輕型搬運機



標準配備 ▶

單一驅動輪、車搨、車斗

特色 ▶

- ❁ 張力輪自調離合器，可避免超負荷機件損壞。
- ❁ 鏈條傳動及傳動軸設計可前後微調，使鏈條保持必要之鬆緊度。
- ❁ 前進快、慢 2 段，可依載重來調整速度。
- ❁ 巧妙設計：單輪、單點著地，可順手控制方向；機件精簡、耐用。
- ❁ 加裝配重器可使機體前後平衡，增加其平穩度。
- ❁ 視地型需要及各人操作習性可選擇單一輪胎或雙輪胎，即使在狹窄場地操作仍能行動自如。
- ❁ 平台、傾斗兩用，視作業需要可任意更換。掀斗可由把手控制；台面尺寸可作三面長、寬調整。
- ❁ 下樑前端圓弧造形可保護輪胎，於瓜園操作時可避免刮傷帆布。
- ❁ 腳架末端圓盤設計可避免陷於泥濘；上下調整腳架高度可穩固機台。
- ❁ 經濟實惠、方便輕巧、運作自如、節省人力，真正發揮短距離搬運功能；用途廣泛、保養簡便、操作容易。

型 式		單輪(驅動輪)	雙輪(驅動輪)
車體動量		55 公斤	65 公斤
輪胎規格		13-500-6	350-7
機體	長×寬×高	160 × 76 × 70 公分	
貨台	長×寬×高	83 × 57 × 24 ~ 88 × 73 × 27 公分	
貨斗	長×寬×高	88 × 73 × 27 公分	

型 式	單輪(驅動輪)	雙輪(驅動輪)
行走速度	低 5.5 公里/小時 高 6.9 公里/小時	
引擎	汽油 二行程引擎、3.5 Ps、氣冷式	
傳動方式	齒狀皮帶 →→ 變速箱	
離合器	張力輪式	
最大載重量	120 公斤	
啟動方式	手拉啟動	
** 為求品質不斷提升，本公司保有不斷更新設計之權力**		