

868N-6.3馬

深耕機



標準配備▶

耕耘刀 8 聯、阻力棒、風輪、輪軸套管、刀具擕行管

特 色 ▶

- ♣ 降低農業生產成本、提高作物品質、縮短休耕期,大大提升溫室作業生產。
- ◆ 突破傳統中耕機的耕深限制,可達深層鬆土的功能,並可同時將長效肥料混入土壤中。
- ◆ 重心穩、馬力強、功能大,用涂廣。
- ❖ 舒適性佳,平地、坡地,狹窄地形,行距間,設施內操作順手。
- ♣ 張力輪、自調離合器,可避免超負荷機件損壞。離合器採快速脫離裝置,作業安全性高。
- ◆ 起動容易又省油;機件精簡,操作輕巧,保養容易。
- ♣ 把手可 280 度旋轉,30 處定位;高低 20 處定位,可依操作者需要可調整,操作無死角。
- ◆ 刀具轉速前進2段、後進1段,作業適用性高。
- ♣ 耕作寬度隨操作者自由變化,徒手即可拆卸組合刀具節數,拆裝迅速。
- ★ 耕作深度由阻力棒及把手架控制,可依土質及地形隨意控制深度,不需調整任何機件。
- ◆ 刀具、附件齊全,任意添購;作業隨心所欲。

型式	868N-6.3 馬 深耕機
車體重量	66 公斤 (不含刀具)
機體長×寬×高	157×63×89 公分
引擎型式	氣冷式 四行程汽油引擎
引擎馬力	6.3 PS
離合器	皮帶張力輪式
變速方式	游動齒輪式
速度控制	以油門控制高低速 + 前進2段、後進1段

型式	868N-6.3 馬 深耕機
前進	1 段 2.2 公里/小時 2 段 6.38 公里/小時
後進 刀具轉速	1 段 1.53 公里/小時
耕寬	75 ~ 150 公分 (操作者可自行調整)
耕深	5 ~ 35 公分 (操作者可自行調整)
為求品質不斷提升,本公司保有不斷更新設計之權力	

TEL:(03)9228175 / 9222048

http://www.yk.com.tw

FAX: (03)9223569

Email: ok@yk.com.tw